

# ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ СПЛОШНОЙ (УСИЛЕН 1 ТРУБОЙ) БЕЗ БОРТИКОВ СЕРЫЙ

02.117F.91.PEF.T106



## Описание

Многофункциональный поддон, производимый по технологии литья под высоким давлением с включением вспенивающего реагента. Разработан для хранения и перевозки тяжелых грузов. Подходит для использования в многоярусных стеллажах с нагрузкой до 1500 кг.

## Преимущества

- Российское производство, надежность, доступная цена, постоянное наличие на складе, быстрые и стабильные поставки.
- Усовершенствованные технология и конструктив, позволяющий гибко изменять нагрузочные характеристики продукта.
- Уникальность, отсутствие альтернативного поддона российского производства с заданным конструктивом и потребительскими свойствами.
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Длительный срок службы - до 10 лет

## Характеристики

Внешние размеры (мм)	1200x800x150	Картинка для ТУРБО	9081
Код номенклатуры IPlast	114763	Цвет	серый
Вес (кг)	16,2	Кол-во на паллете (шт)	23

Кол-во в еврофуре (шт)	644	Материал	HDPE
Статическая нагрузка (кг)	6000	Динамическая нагрузка (кг)	1800
Стеллажная нагрузка (кг)	1000	Вид поддона	сплошной
Кол-во полозьев	3		